

STATOIL EuroDiesel 10®

ANVENDELSE

Alle dieselmotorer kan anvende Statoil EuroDiesel 10®: Personbiler, Lastbiler, Traktorer, Entreprenørmaskiner, Busser mv.

FORDELE

EuroDiesel 10® opfylder de EU-krav der stilles til diesel fra 2005.dvs. indholdet af svovl er reduceret med 80% i forhold til dagens kvalitet.

På grund af det ekstremt lave svovlindhold på max 10 ppm (0,001%) er EuroDiesel 10® perfekt at anvende i kombination med katalysatorer og /eller partikelfiltre der kræver lavt svovlindhold.

Teknologisk Institut har påvist, at lavsvovlholdig diesel reducerer partikeludslip betydeligt, sammenlignet med konventionel diesel.

Kuldesikret til - 24 °C i vinterperioden

EGENSKABER

Statoil EuroDiesel 10® lever op til Statoils strenge krav. Produktet indeholder bl.a. en additivpakke som reducerer skumning ved optankning, beskytter brændstofsystems dele mod korrosion samt forlænger brændstoffets holdbarhed ved lagring.

Additivet forhindrer dannelsen af belægninger på ventiler og dyser i motoren og kan til en hvis grad fjerne eksisterende belægninger i motorer der ikke tidligere har kørt med Statoil EuroDiesel 10®

MILJØFAKTA

For hver liter Statoil EuroDiesel 10® der afbrændes, dannes der typisk 2,6 kg kuldioxid og 0,02 gram svovldioxid

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Cloud (uklarhedspunkt)			
Vinter, (1/12-31/3) max	EN23015	°C	-10
Efterår, (1/10-30/11) max			-7
Sommer, (1/4-30/9) max			0
CFPP (Koldfiltertest)			
Vinter, max.			-24
Efterår, max.	EN116	°C	-18
Sommer, max.			-12
Vægtfylde, max	ASTM D 4052	gram/liter	845
95% Destillation, max.	ASTM D 86	°C	360
Flammepunkt, min.	ASTM D 93	°C	56
Visc. / 40 °C	EN ISO 3104	mm ² /sek	2.0 - 3.7
Svovl, max	ASTM D 4294	vægt-%	0,001
Cetantal, min	ISO 5165	-	51
Vandindhold, max	ASTM D 1744	vægt-ppm	150
Typisk nedre brændværdi		kJ/kg	42600

Specifikationer

- DS EN 590 om Autobrændstof, Diesel, Krav og Prøvningsmetoder.
- BEK om kvaliteten af benzin og dieselolie til brug i motorkøretøjer m.v.

HÅNDTERING OG BRUG

Der henvises til Statoils Leverandørbrugsanvisninger, som kan findes på www.Statoil.dk eller rekvireres i Statoils Kundecenter på telefon 70 135 135.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.